

№п/п		Вес упак.	Мелкий опт от 3 до 5 тонн	Опт от 5 до 10 т	крупный опт от 10 т
	2				
<b>ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ</b>					
1	"ВБС-Гидрошит" - гидроизоляционный материал: для бетонных, кирпичных, каменных, оштукатуренных поверхностей гаражей, бань, ванных и туалетных комнат и т.юд. (расход 2кг/1 м.кв при толщине 1мм)	25кг 12кг 4кг 2кг	710 504 220 110	700 457 202 101	690 425 187 94
2	"Гидрозатвор" - сухая смесь для ускоренной остановки течи воды. Обладает свойством самозалечивания протечек размером до 0,8мм	25кг 12кг 4кг 2кг	474 231 153 117	443 221 144 104	415 215 133 93
3	"Гидро-М"- гидроизоляционная штукатурная смесь(со свойством самозалечивания протечек) расход 15 кг/м кв при толщине 8-10 мм	30кг 25 кг 4 кг	504 420 111	456 380 97	420 350 87
4	"Гидро-М бетон"(по заказу)-цемент с гидрофобными добавками для изготовления водонепроницаемого бетона (со свойствами самозалечивания протечек)	30кг	475	455	435
5	Ремсостав (по заказу)	30кг	480	440	420
6	Гидрофабизатор - гидрофабирующая грунтовка с проникающими свойствами, разводиться в пропорции до 1:8 , расход 150-200гр в разведенном состоянии на 1 м кв	1 кг	11 евро	11 евро	11 евро
7	Добавка для приготовления гидротехнического бетона и раствора со свойствами самозалечивания протечек (расход 4% от массы цемента)	1 кг	150	145	135
<b>ШПАКЛЕВКИ</b>					
1	"ВБС-Гуно" - финишная шпаклевка для внутренних работ в сухих помещениях. Расход сухой смеси 0,35-0,4 кг на м кв при толщине слоя 0,5мм (мешок 20 кг на 50-52 м кв) максимальная толщина слоя 4мм	20кг 8кг 3кг	295 245 101	280 235 96	270 221 92
2	"ВБС-Гуно" -ОСНОВА - Универсальная шпаклевка-ровнитель для выравнивания стен, для заделки швов гипсокартона. Толщина нанесения от 1 мм до 5 мм. Применяется как клей для гипсовых блоков и как ровнитель поверхности гипсовых блоков.Расход при сплошном шпаклевании, на каждый 1 мм толщины- 0,8 кг	25 кг	250	240	235
3	"ВБС-БИ" - финишная шпаклевка на белом цементе для сухих и влажных помещений Расход сухой смеси 0,3-0,35 кг на м кв при толщине 0,5мм (мешок 20 кг на 55 м кв) максимальная толщина слоя 2мм	20кг 8кг 3кг	285 221 99	275 207 95	265 198 91
4	"ВБС-ФС" -фасадная шпаклевка на белом цементе.Высокая адгезия, гидрофобность. Расход сухой смеси 0,36-0,42 кг на м кв при толщине 0,5мм (мешок 20 кг на 55 м кв)максимальная толщина слоя 2 мм	20кг 8кг 3кг	335 235 100	325 225 95	310 210 90
5	ВБС-ФС аква -фасадная шпаклевка армированная волокнами на белом цементе.Высокая адгезия, гидрофобность. Расход сухой смеси 0,36-0,42 кг на м кв при толщине 0,5мм мешок 20 кг на 55 м кв)максимальная толщина слоя 2 мм ПО ЗАКАЗУ	20кг	445	430	420
6	ВБС-ФС plast -фасадная шпаклевка армированная волокнами на белом цементе.Высокая адгезия, гидрофобность, пластичность . Расход сухой смеси 0,36-0,42 кг на м кв при толщине 0,5мм(мешок 20 кг на 55 м кв)максимальная толщина слоя 2 мм ПО ЗАКАЗУ	20 кг	1150	1135	1120
7	"СНЕЖИНКА" - полимерная ярко-белая , супертонкая шпаклевка под окраску потолков .Расход сухой смеси 0,16-0,19 кг на м кв при минимальном слое (мешок 20 кг на 120 м кв) тах толщина слоя 1,5мм	20 кг 2кг	370 110	355 107	345 97
8	"КЛАССИКА" -полимерная белая шпаклевка для сухих помещений Расход сухой смеси 0,18-0,22 кг на м кв при минимальной толщине (мешок 20 кг на 100 м кв) максимальная толщина слоя 1,5 мм	20 кг 2кг	300 83	290 78	280 76

9	"ВБС-ФС(б)"-ДЛЯ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ фасадная шпаклевка на белом цементе.Высокая адгезия, гидрофобность. Расход сухой смеси 0,36-0,42 кг на м кв при толщине 0,5мм (мешок 20 кг на 55 м кв)максимальная толщина слоя 2 мм	20кг	405	367	346
10	"СНЕЖИНКА" - ДЛЯ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ полимерная ярко-белая , супертонкая шпаклевка под окраску потолков .Расход сухой смеси 0,16-0,19 кг на м кв при минимальном слое (мешок 20 кг на 120 м кв) шах толщина слоя 1,5мм	20кг	658	590	560
11	"КЛАССИКА" -ДЛЯ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ полимерная белая шпаклевка для сухих помещений Расход сухой смеси 0,18-0,22 кг на м кв при минимальной толщине (мешок 20 кг на 100 м кв) максимальная толщина слоя 1,5 мм	20кг	610	555	516

#### КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ

1	<b>Клей плиточный "Тольяттинский"</b> (стандарт) -для любых поверхностей в сухих и влажных помещениях (расход 3-4 кг на м кв) для обычной кафельной плитки, для внутренних работ, для небольших нагрузок	25кг	145	140	130
		12кг	98	92	87
		4кг	45	43	41
		2кг	29	27	25
2	<b>"ВБС-98"</b> (люкс)- плиточный клей для кафеля, керамического гранита, мрамора, искусственного камня для фасадов зданий, стен, полов, потолков бассейнов , ванных комнат, лестничных маршей и т.д. Имеет высокую адгезию,гидрофобность.(расход 3-4 кг на м кв)	25кг	200	185	177
		12 кг	170	150	140
		4кг	82	77	72
		2кг	53	51	48
3	<b>"ВБС-98Б"</b> (люкс)- плиточный клей на белом цементе для керамомозаики, кафеля, , керамического гранита, мрамора, искусственного камня для фасадов зданий, стен, полов, потолков бассейнов , ванных комнат, лестничных маршей и т.д. Имеет высокую адгезию,гидрофобность.(расход 3-4 кг на м кв)	25кг	335	325	315
		12кг	279	255	245
		4кг	110	101	97
		2кг	63	59	57
4	<b>ВБС-STRONG(мощный)</b> - клей для кафеля, керамогранита, тяжелых керамических плит , мрамора и искусственного камня . Расход 3-4 кг на м кв	25кг	290	280	265
		12кг	243	232	206
		4кг	87	83	75
5	<b>ВБС-STRONG (белый)</b> -клей для керамо-, стекломозаики. Расход 3-4 кг на м кв	25кг	395	385	375
		4кг	120	113	107
6	<b>"ВБС-ПС"</b> - клей-праймер для приклеивания пенопласта и минераловатного утеплителя к кирпичу, штукатурке, бетону (расход 1,8-3,0 кг/ кв.м)	25 кг	275	265	255
7	<b>"ВБС-ПС"</b> белый - клей-праймер для приклеивания пенопласта и минераловатного утеплителя к кирпичу, штукатурке, бетону (расход 1,8-3,0 кг/ кв.м)	25 кг	345	335	325
8	<b>"ВБС-КС"</b> - _клей для ячеистого бетона (расход 4-5 кг/кв.м)	25 кг	180	175	165
	<b>ВБС-КС(м)</b> - для зимних работ до -8 гр.С	25 кг	185	180	170
9	<b>Клей для гипсокартона (высокопрочный)</b> -для наклейки гипсокартона на яч.бетон, кирпич, оштукатуренные, бетонные, гипсовые поверхности. Быстрая фиксация. Твердение- 2,5-3 ч.( расход от 1,5 кг/кв.м)	25 кг	255	250	240
		4 кг	83	81	75
		20кг	300	285	275
10	<b>Клей для керамических блоков-</b>	20кг	300	285	275
11	<b>"Клеевая смесь гипсовая"</b> - для наклейки керамогранита и кафеля в сухих помещениях на гипсовую штукатурку, гипсокартон, кирпич, бетон, пенобетон, цементную штукатурку, а также для кладки перегородок из гипсовых блоков, кирпича, ячеистого бетона в сухих помещениях. Время твердения- 2ч30мин (расход 2,5-3кг/кв.м). не требует затирки швов	25 кг	240	238	228

#### ЗАТИРКА

1	<b>Затирка для швов</b> - предназначена для затирания межплиточных швов в сан.узлах, душевых, бассейнах (расход 0,33 кг на кв.м).	3 кг	105	96	89
---	---	------	-----	----	----

#### НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

1	<b>Самонивелирующиеся наливные полы</b> -применяются для стяжки пола, под укладку плитки, ковровых покрытий, линолеума, паркета.Время твердения 3 часа (расход 10-12 кг на 1 м кв при толщине 6мм)	25кг	305	285	275
2	<b>Упрочнитель полов (ТОПЛИНГ)</b>	25кг	435	415	395
3	<b>"Микробетон"- Ровнитель для пола</b> - для выравнивания полов с бетонным покрытием. Первоначальное твердение 20-25 ч (Расход 16-18 кг на м кв при толщине 8 мм)	30 кг	220	215	210
4	<b>Подсухая стяжка</b>				

**ШТУКАТУРКИ ГИПСОВЫЕ**

1	<i>Гипсо-песчаная штукатурка для стен</i> время твердения- 1,2-1,5 ч (расход 10-12 кг/м кв. при толщине 8-10 мм). <b>Ручного нанесения</b>	<b>30кг</b>	205	200	195
		<b>25 кг</b>	175	170	165
		<b>4кг</b>	83	79	74
2	Гипсо-песчаная штукатурка для стен время твердения- 1,2-1,5 ч (расход 10-12 кг/м кв. при толщине 8-10 мм). <b>Машинного нанесения</b>	<b>30кг</b>	230	220	210
3	Штукатурка гипсовая для стен и потолков " <b>Эконом-слой</b> " Время твердения- 1,2-1,3 ч.. (расход 8-10 кг/кв.м при толщине 8-10 мм) (тонкий слой от3 до 15мм) <b>ручного нанесения (облегченная)</b>	<b>25кг</b>	270	260	255
		<b>20кг</b>	225	220	210
4	Штукатурка гипсовая для стен и потолков " <b>Эконом-слой</b> " Время твердения- 1,2-1,3 ч.. (расход 8-10 кг/кв.м при толщине 8-10 мм) (тонкий слой от3 до 15мм) <b>МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ</b>	<b>25кг</b>	360	340	325
		<b>20кг</b>	288	272	260
5	<i>"Климат-эконом"-теплоизолирующая штукатурка (внутренняя)</i> (расход 5,5-6 кг на кв.м при толщине 10 мм) 20 мм штукатурки ~ 200 мм кирпичной кладки	<b>12 кг</b>	235	225	215
		<b>20кг</b>	355	345	330

**ШТУКАТУРКИ ЦЕМЕНТНЫЕ**

1	<i>"ВБС-75"</i> (стандарт)- высококачественная штукатурка для сухих и влажных помещений (расход 15 кг/кв.м при толщине 8-10 мм)	<b>30кг</b>	215	205	195
		<b>25 кг</b>	198	175	165
		<b>12 кг</b>	131	124	113
		<b>4 кг</b>	54	51	48
2	<i>"Фасадная штукатурка - высококачественная</i> штукатурная смесь (расход 15 кг/кв.м при толщине 8-10 мм)	<b>30кг</b>	255	240	230
		<b>25 кг</b>	215	205	195
		<b>4кг</b>	90	85	80
3	<i>"Фасадная штукатурка белая "- высококачественная</i> штукатурная смесь (расход 15 кг/кв.м при толщине 8-10 мм)	<b>25 кг</b>	350	334	314
4	<i>"Климат-эконом"-фасадная теплоизолирующая штукатурка</i> (расход 6-8 кг на кв.м при толщине слоя 8-10 мм)	<b>15 кг</b>	320	310	300
		<b>25кг</b>	545	535	515
5	<i>Штукатурка для ячеистого бетона (фасадная)</i> (расход 15кг/кв.м при толщине слоя 8-10 мм)	<b>30кг</b>	260	250	240
		<b>25 кг</b>	225	215	205

**ДРУГИЕ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ**

1	<i>Утепляющая стяжка пола - цементная смесь для утепления полов (15-18 кг на 1 кв.м при слое 2 см ) по заказу</i>	<b>20кг</b>	410	400	390
2	<i>Декоративная штукатурка (формовочная)- фасадная декоративная смесь на базе белого цемента _____ ПО ЗАКАЗУ</i>	<b>25 кг</b>	550	500	445
3	ЦПС -цементно-песчаная смесь для выравнивания стен, полов, для ремонта бетонной и кирпичной поверхности, для кладки тротуарной плитки, кирпича, природного камня	<b>30кг</b>	<b>180</b>	<b>174</b>	<b>156</b>
		<b>25кг</b>	<b>150</b>	<b>145</b>	<b>130</b>
4	Декоративная штукатурка- фасадная декоративная смесь <b>на базе серого цемента</b>	<b>30кг</b>	<b>360</b>	<b>355</b>	<b>345</b>
		<b>25кг</b>	<b>315</b>	<b>305</b>	<b>295</b>
5	<i>Декоративная штукатурка- фасадная декоративная смесь на базе белого цемента _____ ПО ЗАКАЗУ</i>	<b>30кг</b>	<b>415</b>	<b>405</b>	<b>388</b>
		<b>25кг</b>	<b>345</b>	<b>335</b>	<b>325</b>

1	<i>Известь гашеная (пушонка)</i>	<b>20 кг</b>	514	493	472
		<b>5 кг</b>	190	180	170
		<b>2 кг</b>	95	85	85
3	<i>Гипс Г-5 (строительный)</i>	<b>20кг</b>	237	218	180
		<b>8 кг</b>	120	110	82
		<b>4 кг</b>	92	84	74
		<b>2кг</b>	50	46	38

Цены указаны с НДС 18%