



**KORN KIPPERS**





**ПРАЙС**  
на автомобили  
действует с 01.10.2017г.


ООО «КОРН КИППЕРС»  
430008, Республика Мордовия,  
г.Саранск, р.п. Луховка, ул. Рабочая 15а  
тел. 8 (800) 222-55-16  
E-mail: info@korn-kippers.ru  
www.korn-kippers.ru

№ п/п	Наименование надстройки	Цена с НДС	Базовая модель шасси	Особенности комплектации	Фотография модели - общий вид
<b>Самосвалы для перевозки сельхозпродукции с 3х стронней разгрузкой</b>					
1	45921E-K11			<p>Внутренние размеры платформы 5200*2420*1500мм Объем кузова 19 куб. метров. Платформа изготовлена из низколегированной стали 09Г2С Боковые борта состоят из 2х частей : навеска верхних верхняя, нижних - нижняя, нижние борта открываются на 120° , задний борт имеет верхнюю навеску. Запоры бортов механические, открываются вручную. Борта уплотнены резиновым профилем. Гидроцилиндр НУVA Автомобиль оснащен балконом-площадкой, лесенкой и тент-каркасом с наматывающим устройством. Дополнительная опция -распашные ворота 25 000 руб</p>	
		3 823 550	65115-773082-42 (КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), 280 л.с., КПП 154, тахограф с блоком СКЗИ)	Весовые характеристики, кг: - снаряженная масса 10450 / грузоподъемность 11 800 / полная масса 22 400	
		3 843 300	65115-773052-42 (КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), 280 л.с., КПП 154, кабина со спальным местом, тахограф с блоком СКЗИ)	Весовые характеристики, кг: - снаряженная масса 10750 / грузоподъемность 11 500 / полная масса 22 400	
		3 945 150	65115-773081-42 (КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), 280 л.с., КПП 154, тахограф с блоком СКЗИ)	Весовые характеристики, кг: - снаряженная масса 10950 / грузоподъемность 14 100 / полная масса 25 200	
2	45921S-K12	4 032 650	65115-773094-42 (КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), 280 л.с., КПП 154, кабина со спальным местом, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф с блоком СКЗИ)	<p>Внутренние размеры платформы 6100*2420*1500мм Объем кузова 22,1 куб. метров, г/п 14,1/13,6 тн Платформа изготовлена из низколегированной стали 09Г2С Боковые борта состоят из 2х частей : навеска верхних верхняя, нижних - нижняя, нижние борта открываются на 120°, задний борт имеет верхнюю навеску. Запоры бортов механические, открываются вручную. Борта уплотнены резиновым профилем . Гидроцилиндр НУVA Автомобиль оснащен балконом-площадкой, лесенкой и тент-каркасом с наматывающим устройством. Доплнительная опция - распашные ворота 25 000 руб</p>	

3	45921S-K21	4 020 350	<p><b>65115-773094-42</b> (КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), 280 л.с., КПП 154, кабина со спальным местом, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф с блоком СКЗИ)</p>	<p>Внутренние размеры платформы 6200*2470*1800 мм Объем кузова 27,5 куб. метров, г/п 14,4/13,9 тн Платформа изготовлена из низколегированной стали 09Г2С Нижний ряд бортов на верхней навеске. Запоры бортов механические, открываются вручную. Борта уплотнены резиновым профилем . Гидроцилиндр НУVA Автомобиль оснащен балконом-площадкой, лесенкой и тент-каркасом с наматывающим устройством. Дополнительная опция -распашные ворота 25 000 руб</p>	
4	45921S-K22	4 056 650	<p><b>65115-773094-42</b> (КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), 280 л.с., КПП 154, кабина со спальным местом, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф с блоком СКЗИ)</p>	<p>Внутренние размеры платформы 6800*2470*1800мм Объем кузова 30,23 куб. метров, г/п 13,7 тонн Платформа изготовлена из низколегированной стали 09Г2С Нижний ряд боковых бортов на верхней навеске. Запоры бортов механические, открываются вручную. Борта уплотнены резиновым профилем. Гидроцилиндр НУVA Автомобиль оснащен балконом-площадкой, лесенкой и тент-каркасом с наматывающим устройством. Дополнительная опция -распашные ворота 25 000 руб</p>	
<b>Самосвалы с КМУ</b>					
5	45921F-K12	по запросу	<p><b>65115-3094-23, 65115-3094-19, 65115-773094-42</b></p>	<p>Самосвал с 3х сторонней разгрузкой, с КМУ ИМ-150Н ИНМАН Внутренние размеры платформы 6100*2420*1500мм Объем 22,0 куб. метра, г/п 11,9 тн / 11,6 тн Платформа изготовлена из низколегированной стали 09Г2С Боковые борта состоят из 2х частей : навеска верхних верхняя, нижних - нижняя, нижние борта открываются на 120°, задний борт имеет верхнюю навеску. Борта уплотнены резиновым профилем. Гидроцилиндр НУVA Автомобиль оснащен балконом-площадкой, лесенкой и тент-каркасом с наматывающим устройством. Дополнительная опция -распашные ворота 25 000 руб</p>	
6	45921F-K42	по запросу	<p><b>65115-773094-42</b> (КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), 280 л.с., КПП 154, кабина со спальным местом, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф с блоком СКЗИ)</p>	<p>Самосвал с 3х сторонней разгрузкой, с КМУ ИМ-150Н ИНМАН Внутренние размеры платформы 6100*2420*750мм Объем 11,0 куб. метра, г/п 12,4 тн Платформа изготовлена из низколегированной стали 09Г2С Конструкция боковых бортов позволяет открывать борта на нижней навеске 180 град. для загрузки грузовых паллетов, или на верхней навеске для разгрузки сыпучих грузов, задний борт распашные ворота. Борта уплотнены резиновым профилем. Гидроцилиндр НУVA</p>	

**Автомобили бортовые для перевозки сельхозпродукции**

№ п/п	Наименование надстройки	Цена с НДС	Базовая модель шасси	Особенности комплектации	
7	64271G-K21	3 705 800	<p align="center"><b>65115-773094-42</b> (КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), 280 л.с., КПП 154, кабина со спальным местом, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф с блоком СКЗИ)</p>	<p>Внутренние размеры платформы 6200*2470*1800мм Объем 27,5 куб. метров, г/п 14,5 тн Платформа изготовлена из низколегированной стали 09Г2С Задний верхний борт на нижней навеске 400 мм , для зерномета . Нижний ряд боковых бортов и нижний задний борт на верхней навеске. Борта уплотнены резиновым профилем. Запоры бортов механические, открываются вручную. Автомобиль оснащен балконом-площадкой, лесенкой и тент-каркасом с наматывающим устройством. Дополнительная опция -распашные ворота 25 000 руб</p>	
8	64271G-K22	3 729 000	<p align="center"><b>65115-773094-42</b> (КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), 280 л.с., КПП 154, кабина со спальным местом, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф с блоком СКЗИ)</p>	<p>Внутренние размеры платформы 6800*2470*1800мм Объем 30, 23куб. метра, г/п 14,3 тн Платформа изготовлена из низколегированной стали 09Г2С Задний верхний борт на нижней навеске 400 мм, для зерномета . Нижний ряд боковых бортов на верхней навеске. Борта уплотнены резиновым профилем Запоры бортов механические, открываются вручную. Автомобиль оснащен балконом-площадкой, лесенкой и тент-каркасом с наматывающим устройством. Дополнительная опция -распашные ворота 25 000 руб</p>	
9	64271G-K23	3 748 250	<p align="center"><b>65115-773094-42</b> (КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), 280 л.с., КПП 154, кабина со спальным местом, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф с блоком СКЗИ)</p>	<p>Внутренние размеры платформы 7200*2470*1800мм Объем 32 куб. метра, г/п 14,1 тн Платформа изготовлена из низколегированной стали 09Г2С Задний верхний борт на нижней навеске 400 мм, для зерномета . Нижний ряд боковых бортов на верхней навеске. Борта уплотнены резиновым профилем Запоры бортов механические, открываются вручную. Автомобиль оснащен балконом-площадкой, лесенкой и тент-каркасом с наматывающим устройством. Дополнительная опция -распашные ворота 25 000 руб</p>	
10	64271G	3 693 150	<p align="center"><b>65115-773094-42</b> (КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), 280 л.с., КПП 154, кабина со спальным местом, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф с блоком СКЗИ)</p>	<p>Внутренние размеры : 6200*2425*1700мм Объем 25,6 куб. м, г/п 14,5 тн Платформа изготовлена из стали СПЗ по технологии профилирования бортов на прокатном стане Нижний ряд боковых бортов на верхней навеске Задний верхний борт на нижней навеске, 400 мм, для зерномета. Запоры бортов механические, открываются вручную Автомобиль оснащен балконом-площадкой, лесенкой и тент-каркасом с наматывающим устройством.</p>	

11	64271G	3 713 450	<p><b>65115-773094-42</b>  (КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), 280 л.с., КПП 154, кабина со спальным местом, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф с блоком СКЗИ)</p>	<p>Внутренние размеры : 6800*2425*1700мм  Объем 28,0 куб. м, г/п 14,1 тн  Платформа изготовлена из стали СПЗ по технологии профилирования бортов на прокатном стане  Нижний ряд боковых бортов на верхней навеске  Задний верхний борт на нижней навеске, 400 мм, для зерномета.  Запоры бортов механические, открываются вручную  Автомобиль оснащен балконом-площадкой, лесенкой и тент-каркасом с наматывающим устройством.</p>	
----	--------	-----------	--	--	---